

Motores sumergibles 4" / Motores submersíveis 4"

Encapsulados Asíncronos

SUM



- Motor NSS en acero inoxidable AISI 304 con camisa exterior en AISI 316 hasta 3kW (sólo 6721L)
- Cojinete axial de 6500N disponible a partir de 2,2kW
- Potencia de 0,25kW hasta 9,3kW
- Tensión: 220-230V/50Hz monofásicos y 380-415V/50Hz trifásicos
- Tolerancia de tensión: +6%/-10% Un
- Brida NEMA 4". Clase de aislamiento B
- Incluye válvula de llenado
- Temperatura ambiente de funcionamiento: 30°C
- Flujo mínimo de refrigeración requerido: 8 cm/s
- Número máximo de arranques por hora: 20, convenientemente espaciados
- Profundidad máxima de inmersión: 150m (para presiones mayores, consultar test de inmersión)
- Puede trabajar en posición vertical u horizontal
- Longitud de cable: 1,5m hasta 1,5kW; 2,5m desde 2,2kW
- Los motores se suministran sin condensador

- Motor NSS de aço inoxidável AISI 304 com camisa exterior em AISI 316 até 3kW (sólo 6721L)
- Chumaceira axial para 6500N disponível a partir de 2,2kW
- Potências: 0,25 até 9,3kW
- Tensão padrão: 220-230V/50Hz monofásicos y 380-415V/50Hz trifásicos
- Tolerância da tensão: +6%/-10% Un
- Flange NEMA 4". Classe isolamento B
- Inclui válvula de enchimento
- Temperatura ambiente de funcionamento: 30°C
- Fluxo mínimo de refrigeração necessário: 8cm/s
- Número máximo de arranques por hora: 20, convenientemente espaçados
- Profundidade máxima de imersão: 150m (para maiores pressões, consultar test de imersão)
- Pode trabalhar em posição vertical ou horizontal
- Comprimento do cabo: 1,5m até 1,5kW; 2,5m desde 2,2kW
- Os motores são fornecidos sem condensador

Franklin Electric

Motor

		Código	kW	CV	Carga Axial
Monofásicos PSC*	230V 50Hz	2548036721L	0,25	0,33	4000N (400 kg)
		2548056721L	0,37	0,5	
		2548076721L	0,55	0,75	
		2548086721L	0,75	1	
		2548096721L	1,1	1,5	
		2548106721L	1,5	2	
		2548116721L	2,2	3	
Trifásicos	400V 50Hz	2347616721L	0,37	0,5	4000N (400 kg)
		2347626721L	0,55	0,75	
		2347636721L	0,75	1	
		2347246721L	1,1	1,5	
		2347256721L	1,5	2	
		2347266721L	2,2	3	
		2347646721L	3	4	
Trifásicos REFORZADO	400V 50Hz	2347263421L	2,2	3	6500N (650 kg)
		2347643421L	3	4	
		2347273421L	3,7	5	
		2347653421L	4	5,5	
		2347283421L	5,5	7,5	
		2347293421L	7,5	10	
		2347883429L	9,3	12,5	