



BOMBA SUBMERSÍVEIS DE POÇO 5"

c/ bóia



SCM

ESPECIFICAÇÕES

RPM	2900
Versão	1 x 230 V – 50 HZ
Serviço	S1
Proteção	IP 68
Classe isolamento	F
Cabo	10 mts

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Corpo da bomba	SS 304
Camisa motor	SS 304
Difusor	Noryl
Impulsor	Noryl
Veio da bomba	SS 420
Fecho mecânico duplo	Carbon e cerâmica



CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temp. max. do líquido	40° C
Prof max. imersão	20 mts

Modelo	Código	HP	Saida	Amp.	Caudal m3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0
SCM 4 A	86SCM4A	1	1 ¼"		H (m)	51	50	49	47	44	41	36	31	25	20	14
SCM 5 A	86SCM5A	1,25	1 ¼"			64	62	61	59	55	51	45	39	31	25	18
SCM 6 A	86SCM6A	1,50	1 ¼"	8,0		77	74	73	71	66	61	54	46	37	30	21
SCM 7 A	86SCM7A	1,75	1 ¼"	9,5		89	87	85	82	77	71	63	54	44	35	25



José Ferreira de Andrade, Lda.
IMPORTADORES

José Ferreira de Andrade, Lda

Rua Henrique Galvão, 91/95 * 4445-125 Alfena

Telf. 22 968 23 19 * Fax. 22 968 23 22 * email geral@jfandrade.com * web<: www.jfandrade.com *

www.jfandrade.pt