

Bomba submersíveis de poço 5"



scm

Especificações

RPM	2900
Versão	1 x 230 V – 50 HZ
Serviço	S1
Proteção	IP 68
Classe isolamento	F
Cabo	14 mts

Materiais de construção

Corpo da bomba	SS 304
Camisa motor	SS 304
Difusor	Noryl
Impulsor	Noryl
Veio da bomba	SS 420
Fecho mecânico duplo	Carbon e cerâmica

Condições de funcionamento

Temp. max. do líquido	40° C
Prof max. imersão	20 mts



INCLUI QUADRO DE PROTEÇÃO TÉRMICA E CONDENSADOR EXTERIOR

Modelo	Código	HP	Saida	Amp.	Caudal m3/h	0	0,6	1,2	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	4,8	5,4	6,0	PVP €
SCM 4 A	86SCM4A	1	1 ¼"		H (m)	51	50	49	47	44	41	36	31	25	20	14	387,00
SCM 5 A	86SCM5A	1,25	1 ¼"			64	62	61	59	55	51	45	39	31	25	18	402,00
SCM 6 A	86SCM6A	1,50	1 ¼"	8,0		77	74	73	71	66	61	54	46	37	30	21	407,00
SCM 7 A	86SCM7A	1,75	1 ¼"	9,5		89	87	85	82	77	71	63	54	44	35	25	464,00